



## L型ホース口



	N	A	L-1	L-2	D-1	D	材質
1/8 × 6	1/8 PT	10	28	37	10.5	6.5	BSBM
1/4 × 8	1/4 PT	10	36	47	10.5	6.5	//
3/8 × 10.5	3/8 PT	12	39	48	10.5	6.5	//
1/2 × 13	1/2 PT	17	39.5	51	10.5	6.5	//

## L型ホース接手



材質=BSBM

## ガス管 竹の子ニップル




材質=SS41

サイズ (φ)	A	B
1/8 × 6	36	20
1/4 × 8	45	22
3/8 × 11	52	30
1/2 × 13.5	70	31

## ガス管サイズ


PT	A	B
1/8	10.5	50
1/4	13.5	65
3/8	17	65
1/2	21.7	90
3/4	27	90
1	34	90
1 1/4	42.5	100
1 1/2	48.6	100
2	60	100

## Y型ストレート




A	B	C	材質
6.5	25	58	BSBM
9	28	61	BSBM
10.5	28	61	BSBM

## Y型接手




A	B	C	材質
8.5	24	49	BSBM
10.5	28	52.5	BSBM

## サンソストレート




A	B	材質
6.5	60	BSBM
9	65	BSBM
10.5	66	BSBM
14	80	BSBM

## エアークック



PT	A	B	C	D	材質
1/4	8	79	53	5	BSBM
3/8	10.5	93	63	5	BSBM


## 丸胴メートルコック



サイズ	A	B	C	材質
1/4	56	17	44	BSBM SUS
3/8	56	20	50	//
1/2	70	25	63	//


材質: <ボデー・ヘーシ>  
C3 604 BD <Oリング> NBR  
<ハンドル> 黒フェノール  
<グリス> ヴァーデン  
流体: 水、空気、油、ガス  
温度: 0~80℃  
テスト圧: 水圧 15kg/cm<sup>2</sup>

## ピーコック



サイズ	A	B	C	材質
1/8	31	18	4	BSBM SUS
1/4	31	18	4	//
3/8	35	23	4	//
1/2	45	25	5	//


## 雄ネジエルボ



BSBM製

品番	取付ネジ D <sub>1</sub> × D <sub>2</sub>	寸法 <sup>mm</sup> L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>
LM-1011	PT <sup>3/8</sup> × PT <sup>1/8</sup>	21 21
LM-1022	PT <sup>1/4</sup> × PT <sup>1/4</sup>	26 26
LM-1033	PT <sup>3/8</sup> × PT <sup>3/8</sup>	32 32
LM-1044	PT <sup>1/2</sup> × PT <sup>1/2</sup>	38 38
LM-1066	PT <sup>3/4</sup> × PT <sup>3/4</sup>	50 50

## 雌ネジエルボ



BSBM製

品番	取付ネジ D <sub>1</sub> × D <sub>2</sub>	L (約)
LF-1011	PT <sup>1/8</sup> × PT <sup>1/8</sup>	17
LF-1022	PT <sup>1/4</sup> × PT <sup>1/4</sup>	19
LF-1033	PT <sup>3/8</sup> × PT <sup>3/8</sup>	23
LF-1044	PT <sup>1/2</sup> × PT <sup>1/2</sup>	27
LF-1066	PT <sup>3/4</sup> × PT <sup>3/4</sup>	32